

Lochmühlenweg 27, 01796 Pirna - Tel. +49 3501502652 - Mobil +49 15228792405 - kontakt@metallpfeifen.com

	Anfrage / Beste	lltormular für La	abialpfeife	n	Seite 1/4
<u>Auftraggeber</u>			Datum:		
Firma: Ort: PLZ: Straße/ Nr.: Telefon:					
referon.					
Soll verschick Selbstabho	_	Nan Or PLi Straße	t:		
	<u> </u>				
Registername:				Fuß	
<u>Legierung:</u>	% Zir	nn			
Tonumfang:	von bis	Stück:			
Körperlänge:	☐ 16' 5200 mm 8' 2600 mm 4' 1300 mm 2' 650 mm 1' 310 mm	16' 8' 4' 2' 1'	mm mm mm mm mm		
<u>Fußlänge:</u>	mm mm mm mm mm mm mm mm mm	von I I Von I I Von I I Von I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	pis pis pis pis gabe sind in	Stück: St	anzugeben
Ø Körper außen	Ø unten C c° c'	Øoben	c" [c" [c"" [Ø unten Ø	Ø oben
<u>Ø Fußspitze</u> außen	C	c'		c'''	

Prospekt: Unregelmäßigkeiten der Durchmesser sind in einer extra Tabelle anzugeben



Lochmühlenweg 27, 01796 Pirna - Tel. +49 3501502652 - Mobil +49 15228792405 - kontakt@metallpfeifen.com

Seite 2/4

<u>Labienbreite:</u>	☐ 1/4 ☐ 1/3,8 ☐ 1/3,7 ☐ 1/3,6	□ 1/5□ 1/6□ 2/9□ 2/7	☐ 3/11 ☐ ☐ ☐ variabel	von	bis
Kernstärken:	☐ 1/12 der Labier☐ der Labier☐ variabel von ☐	breite	r Labienbreite		
Kernschräge:	0	☐ Gegenfase			
Kernform:	☐ Kern keilig	☐ Kern mit Damm			
Kernstiche:	 keine unregelmäßig (frei Die Kernstiche werden nur f	☐ 1 mm Abstand Hand) ein angestochen und könne	—	Abstand	ı werden
<u>Labienform:</u> Körper	☐ aufgeworfene Rundlabien eingesetzt☐ Rundlabien gedrückt		von	bis bis	St
		☐ 2 mal Lab.br. = Höhe			
	 -	en eingesetzt (gotisch) en gedrückt (gotisch)	von von	bis bis	St St
		☐ Plattenbreite = Radi	ius		
	gerade Spitzlabien e	_	von	bis bis	St St
		Gesamthöhe =	erade, v mal Lab.br.	on Lab.br.	
	☐ frei gedrückt mit sei	tlichem Riss	von	bis	St
Labienform:					
Fuß	aufgeworfen rund e	ingesetzt	von	bis	St.
	rund gedrückt	out I e	von	bis	St.
	☐ frei gedrückt mit sei	TIICNEM KISS	von	bis	St.

Im Falle einer hier nicht angegebenen Labienform senden Sie mir bitte eine Skizze mit



Lochmühlenweg 27, 01796 Pirna - Tel. +49 3501502652 - Mobil +49 15228792405 - kontakt@metallpfeifen.com

Seitenbärte:	keine von bis St. Seitenbärte von bis St. Stimmbärte von bis St. Bart am Fuß mit anlöten Länge: Lab.br. Breite: Lab.br. der Bartlänge unter die Naht setzen Aufschnittbärte (Aufschnitte sind erforderlich) von bis	Seite 3/4				
Streichbärte:	□ gerade Kastenbärte von bis □ schräge Kastenbärte von bis □ Rollbart (Holz) von bis □ Rollbart (Zinn) von bis □ Gaviolistreichbart (Messing) von bis □ von bis	StStStStStStStSt				
Kernspalte:	□ C					
Füße einkulpen:	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					
Aufschnitt:	keinen C 1/7 Lab.br. Vorgeschnitten C° C' C' C' C' C' C' C' C' C' C	c'''				
Vorintonation:	☐ Ja Winddruck: mm/Ws Tonhöhe: Hz	bei ©°C				
Oberfläche:	☐ Maschinenstahloberfläche ☐ Ziehkling	enoberfläche				
	 ☐ Handpolitur (Kreide) ☐ Maschinenpolitur Schutzfolie ☐ keine Oberflächenpolitur ☐ Selbstklebende Schutzfolie (bei Versand empfehlenswert) 					
	Mixtur Zusammensetzung					
	C	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				



Lochmühlenweg 27, 01796 Pirna - Tel. +49 3501502652 - Mobil +49 15228792405 - kontakt@metallpfeifen.com

Seite 4/4

Pfeifendeckel:	☐ Schiebedeckel Deckel ☐ zum auflöten	□ bombiert□ bombiert	, ,
	Huthöhe =		
	Leder Filz		
Röhrchen:	von bis	St.	
	Durchmesser: C c°	Ø c''' Ø Ø	
	Länge: C c' c° c''	c'''	
Sonstiges:			